





WAGI KONTROLNE



Podstawowe cechy:

- dwudziałkowość;
- zasilanie sieciowe lub akumulatorowe (opcja);
- funkcja automatycznego wyłączenia;
- wskaźnik wyczerpania akumulatora;
- szeroki wachlarz nośności;
- wysokokontrastowe wyświetlacze LED;
- legalizacja.

Specyfikacja

Model wagi	DS-673DR 	DS-673SS 
Zakres i dokładność ważenia	1,5/3 kg, e=0,5/1 g 3/6 kg, e=1/2 g 6/15 kg, e=2/5 g 15/30 kg, e=5/10 g	3/6 kg, e=1/2 g 6/15 kg, e=2/5 g
Wyświetlacz	masa: 6 cyfr dwustronny wyświetlacz LED (stopniowa regulacja jasności świecenia; IP-65 dla poziomu 4)	masa: 6 cyfr jednostronny wyświetlacz LED
Źródło zasilania i pobór mocy	AC 230 V; 50/60 Hz; 18 W lub 6 V DC, (akumulator 5 Ah); 3 W	AC 230 V; 50/60 Hz; 18 W lub 6 V DC, (akumulator 5 Ah); 3 W
Temperatura pracy	-10°C do 40°C	0°C do 40°C
Wilgotność pracy	max. 85% RH (nieskondensowana)	15-85% RH (nieskondensowana)
Wymiary wagi	250(S) x 290(G) x 130(W) mm	251,6(S) x 289,7(G) x 134,6(W) mm
Rozmiar szalki	245x198,5 mm	230 (247) x 198 mm
Opcje	szalka ze stali nierdzewnej; akumulator (zasilanie awaryjne) do 40 godzin ciągłej pracy	akumulator (zasilanie awaryjne) do 50 godzin ciągłej pracy
Inne		obudowa oraz szalka wykonana ze stali nierdzewnej; stopień szczelności IP-68; wielokrotne tarowanie