

WEB 3110

KASA SAMOOBSŁUGOWA

Unikatowe połączenie japońskiej technologii DIGI i przeszło 30-letniego doświadczenia YAKUDO we wdrożeniach urządzeń w branży retail w Polsce.

Łączy w sobie nowoczesny design, intuicyjny interfejs oraz wysoką funkcjonalność. Dzięki modularnej konstrukcji i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, stanowi idealny wybór dla sklepów dążących do zwiększenia efektywności operacyjnej i poprawy doświadczeń zakupowych klientów.

Autorskie oprogramowanie zaprojektowane przez doświadczonych specjalistów z branży retail, które pozwala na szereg personalizacji ustawień.

YAKUDO.SCO

PANORAMICZNY EKRAN

MODUŁOWA BUDOWA

NOWOCZESNA BRYŁA

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI PERSONALIZACJI

SAMOUCZĄCA SIĘ
WAGA KONTROLNA

YAKUDO

Odważne technologie

PROSTA MODUŁOWA KONFIGURACJA




INTEGRACJE Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI

- KC-FIRMA
- PC-MARKET
- HIPERMARKET
- SMALL BUSINESS (w trakcie integracji)

APLIKACJA "ZDALNY ASYSTENT"

- PODGLĄD Z KAMERY I POTWIERDZENIE WIEKU
- POWIADOMIENIA M.IN. WEZWANIE POMOCY
- ANULOWANIE BIEŻĄCEJ TRANSAKCJI
- PODGLĄD LISTY TOWARÓW
- ZATWIERDZENIE BŁĘDÓW
- WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA
- RESTART URZĄDZENIA
- ZAMKNIĘCIE KASY



Yakudo Plus Sp. z o.o.

ul. Spokojna 76,
43-230 Goczałkowice-Zdrój
+48 32 218 69 10
yakudo@yakudo.eu

Marzena Pietrzyk
Manager Sprzedaży
Retail i Sieć Dystrybucji

+48 600 305 357
marzena.pietrzyk@yakudo.eu

Olga Krawczyk
Asystentka w dziale
Marketingu

+48 600 305 012
olga.krawczyk@yakudo.eu

**Zeskanuj QR kod
i sprawdź naszą
ofertę dla retailu**



Model	DIGI WEB-3110
Obudowa	stal malowana, tworzywo sztuczne
Procesor	11 Generacja Intel Core™ i5-1155G7 2.5GHz
Pamięć	DDR4 32GB SODIMM
SSD	256GB SSD
Panel operatora	Wyświetlacz 21,5-calowy TFT LCD z rozdzielczością 1920*1080 pikseli
Panel dotykowy	Pojemnościowy panel dotykowy
Skaner	1D/2D Skaner Datalogic Magellan 9300i Medium
Lampka alarmowa	Q-LIGHT dwukolorowa (zielony/czerwony)
Kamera	1/2.5mm, matryca COMS 2592(H) x 1944(V) 30fps 1080P
Wifi (opcja)	moduł Wifi
Źródło zasilania	AC100V~240V ATX, 50/60 Hz
Interfejsy	2x RJ45 LAN 6x USB 3.0, 2x HDMI 2x RS232 1 x gniazdo zasilania prądem przemiennym
System operacyjny	Windows 11
Parametry wagi pomiarowej	
Nośność	Max 6/15kg
Działka	e = 2/5g
Zakres ważenia	40g do 15kg
Parametry wagi kontrolnej DSY-10	
Nośność	60kg
Działka	DSY-10: 370 x 560mm: 2g lub 5g ; DSY-10: 600 x 560mm: 10g
Zakres ważenia	5g do 60kg
Wymiary	DSY-10: 370 (W) x 560 (D) mm; DSY-10: 600 (W) x 560 (D) mm
Czytnik kodów kreskowych 1D / 2D	
Model	1D/2D Scanner Datalogic Magellan 9300i
Komunikacja	USB
Czytane kody (1D)	Automatycznie rozróżnia wszystkie standardowe kody 1D, w tym kody liniowe GS1 DataBar, Kompozyty EAN/JAN; Kompozyty GS1 DataBar; GS1 DataBar rozszerzony, piętnowy; GS1 DataBar ułożony w stos; GS1 DataBar skumulowany, dookólny; MikroPDF417; PDF417; Kompozyty UPC A/E
Czytane kody (2D)	Aztec Code; Datamatrix; MicroQR Code; QR Code
Warunki oświetlenia	0~86,080 LUX
Zasilanie	Wejście AC 100~240VAC, 12W (praca), 11W (tryb uśpienia)