



Podstawowe cechy:

- dwudziałkowość;
- dwustronny wyświetlacz LCD;
- 14 klawiszy szybkiego dostępu;
- współpraca z kasami poprzez RS-232;
- możliwość zaprogramowania cen 99 artykułów;
- funkcja przeliczania Euro;
- szalka ze stali nierdzewnej o wymiarze 320x245mm;
- legalizacja.

Specyfikacja

Model	DS-781	DS-782
		
Zakres i dokładność ważenia	6/15 kg, e=2/5 g, 15/30 kg, e=5/10 g	6/15 kg, e=2/5 g
Wyświetlacz	dwustronny LCD	dwustronny, podświetlany LCD
Źródło zasilania i pobór mocy	AC: zasilacz (DC 5 V~8 V, 100 mA), lub DC: 4 baterie typu C (opcja)	AC 230 V; 50/60 Hz; 18 W lub 6 V DC (akumulator 5 Ah); 1,2 W
Temperatura pracy	-10°C do 40°C	
Wilgotność pracy	15 - 85% RH (nieskondensowana)	
Wymiary wagi	336(S)x350(G)x130(W) mm (waga bez wysięgnika) 336(S)x380(G)x382(W) mm (waga z wysięgnikiem)	
Rozmiar szalki	320x245 mm	
Opcje		akumulator - do 300 godzin pracy bez funkcji podświetlenia i do 15 godzin pracy z podświetleniem
Inne	obudowa w kolorze czarnym	obudowa w kolorze białym lub czarnym